

REMORQUE MECANO GALVA



Remorque 154

Format 154x108x30 cm. Essieu 550 kg
PTAC 500 kg – Roues 10".
Timon 2 bras – Fond Multiplis.
Hayon AR ouvrant / basculant.
4 Crochets d'ancrage.
Poids à vide : 105 kg.

GAMME NE

Remorque STE201

Format 201x117x31 cm. Essieu 750 kg
PTAC 500 ou 750 kg – Roues 13".
Timon 2 bras – Fond Multiplis.
Hayon AR ouvrant / basculant.
4 Crochets d'ancrage.
Poids à vide : 123 kg.



Remorque 251B

Format 256x150x40 cm – 2 essieux 750 kg.
PTAC 500 ou 750 kg. Roues 10 ou 13".
Timon 2 bras – Fond Multiplis.
4 cotés acier ouvrants et amovibles pour chargement latéral.
Poids à vide : 301 kg.

Remorque 251B-F

Format 256x150x40 cm – 2 essieux 750 kg freinés.
PTAC 1500, 1000 ou 750 kg. Roues 10 ou 13".
Timon 2 bras – Fond Multiplis.
4 cotés acier ouvrants et amovibles pour chargement latéral.
Roue jockey.
Poids à vide : 407 kg.



Remorque W2513D

Format 258x130x40 cm – 2 essieux 1050 kg sans freins.
PTAC 500 ou 750 kg – Roues 13".
Structure mécanosoudée galvanisée à chaud.
Timon 2 bras – Fond Multiplis.
Hayon AR ouvrant / basculant.
Porte-échelle galvanisé. Roue jockey en option.
Poids à vide : 240 kg.



Remorque W2013S

Format 200x130x40 cm – Essieu 1050 kg sans freins.
PTAC 500 ou 750 kg – Roues 13".
Structure mécanosoudée galvanisée à chaud.
Timon 2 bras – Fond Multiplis.
Hayon AR ouvrant / basculant.
Porte-échelle galvanisé. Roue jockey en option.
Poids à vide : 160 kg.

Plateau 1 essieu

PTAC de 1500, 1350, 1000 et 750 kg.
Roues 13" ou 10".
Structure mécanosoudée galvanisée à chaud.
Timon 2 bras – Roue jockey.
Fond Multiplis – Crochets d'ancrage intérieurs.
4 Cotés aluminium ouvrants et amovibles pour chargement latéral.



Plateau 1 essieu Lxl
260 x 150 cm
280 x 160 cm
305 x 160 cm

Plateau 2 essieux

PTAC de 1500, 2000, 2700, 3000 et 3500 kg
Roues 13" ou 10" voire 14".
Structure mécanosoudée galvanisée à chaud.
Timon 2 bras – Roue jockey.
Fond Multiplis – Crochets d'ancrage intérieurs.
4 Cotés aluminium ouvrants et amovibles pour chargement latéral.
Porte-échelle en option.



Plateau 2 essieux - Longueur x largeur			
305 x 160 cm	-	-	-
335 x 180 cm	335 x 200 cm	-	-
405 x 180 cm	405 x 200 cm	-	-
-	455 x 200 cm	-	-
-	505 x 200 cm	505 x 220 cm	505 x 240 cm
-	605 x 200 cm	605 x 220 cm	605 x 240 cm



Plateau 2 essieux version Transfert

Evolution des plateaux 2 essieux sans cotés alu.
Plateau seul ou avec rambarde amovible.
Logement sous châssis avec 2 rampes alu 2.5m.
2 Béquilles arrière anti-dévers.
Treuil de traction en option.

PORTE-VOITURE



Porte-voiture Arr. Incliné

Format 401x209 cm – PTAC 2700 kg - Roues 14", PV 540 kg.
Format 450x209 cm – PTAC 3000 kg - Roues 14", PV 600 kg.
Structure surbaissée mécanosoudée galvanisée à chaud.
2 rampes de montée perforées de longueur 2 m.
Timon 2 bras. Roue jockey automatique.
Fourni complet avec treuil, 2 cales de roues, roue de secours et support.

Porte-voiture droit

Format 401x209 cm – PTAC 2700 kg - Roues 13", PV 590 kg.
Format 450x209 cm – PTAC 3000 kg - Roues 13", PV 640 kg.
Structure surbaissée mécanosoudée galvanisée à chaud.
2 rampes de montée perforées de longueur 2.5 m.
Timon 2 bras. Roue jockey automatique.
Fourni complet avec treuil, 2 cales de roues, roue de secours et support.

BENNES HYDRAULIQUES



Benne W2615DK

Format 260x150 cm – 2 essieux de 1050 kg sans freins.
PTAC 750 kg. Roues de 14".
Structure mécanosoudée galvanisée à chaud.
Pompe hydraulique manuelle.
3 Côtés aluminium ouvrants et amovibles pour chargement latéral.
Porte-échelle galvanisé.
Poids à vide : 320 kg.



Benne 3120MSR

Format 300x150 cm – 2 essieux de 1000 kg.
PTAC de 1000, 1200, 1400, 1800 et 2000 kg.
Roues de 13".
Structure mécanosoudée galvanisée à chaud.
Pompe hydraulique manuelle. Option électrique.
Logement sous châssis pour 2 rampes de 2 m non fournies.
4 Côtés acier ouvrants et amovibles pour chargement latéral.
Porte-échelle galvanisé. Roue-jockey automatique.
Poids à vide : 435 kg.



Tribenne Pack Pro

PTAC de 1500, 2000, 2700, 3000 et 3500 kg.
Roues de 13".
Structure surbaissée mécanosoudée galvanisée à chaud.
Pompe hydraulique électrique. Basculement 3 cotés.
2 rampes aluminium dans logement sous châssis.
2 béquilles arrière anti-dévers. – Crochets d'ancrage intérieurs.
4 Côtés alu ouvrants et amovibles pour chargement latéral.
Roue-jockey automatique.
Tôle de protection acier sur plancher Multiplis.
Porte-échelle en option.

PORTE-ENGIN



Porte-engin

Non basculant : 300x150 cm – PTAC 2700, 3000 et 3500 kg. PV 650 kg.
Non basculant : 425x190 cm – PTAC 2700, 3000 et 3500 kg. PV 720 kg.
Basculant - Manuel : 350x160 cm – PTAC 2700, 3000 et 3500 kg. PV 790 kg.
Roues renforcées de 12".
Structure mécanosoudée galvanisée à chaud.
Fond Multiplis recouvert d'aluminium strié.
Hayon AR servant de rampe de chargement.
Porte-échelle et main courante en option sur modèles non basculants.



Fourgon 1 essieu

2 Formats standards 250x130H150 cm et 300x150H180cm.
PTAC 1350, 1000 ou 750 kg. Roues 13".
Structure du châssis mécanosoudée galvanisée à chaud.
Ossature en aluminium. Fermeture en acier inoxydable.
Parois en Multiplis avec couche de Gelcoat blanc.
Fond Multiplis strié. Eclairage intérieur.
2 portes arrière standard. Roue jockey d'origine.
Nombreuses options et réalisations personnalisables.

Fourgon 2 essieux

Formats standards 250x150H180 cm.
Autres possibilités 300/350x150/180H180/210 cm.
PTAC 1500, 2000, 2700, 3000 ou 3500 kg. Roues 13 et 14".
Structure du châssis mécanosoudée galvanisée à chaud.
Ossature en aluminium. Fermeture en acier inoxydable.
Parois en Multiplis avec couche de Gelcoat blanc.
Fond Multiplis strié. Eclairage intérieur.
2 portes arrière standard. Roue jockey d'origine.
Nombreuses options et réalisations personnalisables.



Fourgon 2 essieux Roues sous châssis

Longueurs de 280, 305, 405, 455, 505 et 605 cm.
Largeurs de 160, 180, 200, 220 et 240 cm.
Hauteurs de 150, 180, 210 et 230 cm.
Certaines hauteurs ne peuvent être associées à des faibles largeurs.
PTAC de 1350 à 3500 kg. Roues 10, 13 et 14".
Déclassement en non freinés 750 kg uniquement sur les plus petits modèles.
Structure du châssis mécanosoudée galvanisée à chaud.
Ossature en aluminium. Fermeture en acier inoxydable.
Parois en Multiplis avec couche de Gelcoat blanc.
Fond Multiplis strié. Eclairage intérieur.
2 portes arrière standard. Roue jockey d'origine.
Nombreuses options et réalisations personnalisables : longueur jusque 5 m,
largeur maxi 2.4 m en version roues sous châssis, porte avant, hayon latéral,
hayon de chargement, rideaux, déflecteur...

Remorques

MECANO GALVA

SA MARCEL FRANCE MECANO GALVA

64, rue Pasteur
F-08330 VRIGNE-AUX-BOIS

Tél. : 33 - 03 24 52 14 05

Fax : 33 - 03 24 52 21 04

Site : www.remorque.com